



HILTI

高い生産性を生み出す かつてない照射品質

コンビレーザー
PMC 46



HILTI PUA 10

簡単、軽量、コンパクトの 三拍子

コンビレーザー PMC 46

ラインとポイントの一体型
ボタンひとつで対応可能な簡単操作

用途

- ・アンカー打設位置の地墨からの移しに。
- ・間仕切りランナーの芯出し、矩出しに。
- ・支持構や壁の鉛直確認に、天井や床のレベル出しに。

特長

- ・衝撃吸収システム搭載で、現場での落下/転倒などの衝撃にも耐えうる設計です。
- ・レベルと矩の明るい基準ライン、水平と鉛直ビームが床、壁、天井に照射されます。
- ・413g(電池含まず)の軽量片手サイズで、簡単持ち運びが可能です。
- ・ユニバーサルアダプター使用で、壁やパイプへの取り付けが可能です。



コンビレーザー

品名	品番	内容	注文数
コンビレーザー PMC 46	411207	1×コンビレーザー PMC 46、2×バッテリー AA (2) アルカリ、 1×バッグ	1
コンビレーザー PMC 46キット	411210	1×コンビレーザー PMC 46、2×バッテリー AA (2) アルカリ、 1×三脚 PMA 20 スモール、1×ユニバーサル アダプター PMA 78、1×ケース、1×バッグ	1

技術データ

使用範囲	ライン:10m ポイント:30m
精度	±2mm 場所 10m
光源	635nm、クラス2
自動整準範囲	±5°
耐候性	防じん防滴構造 (IP54)
電源	単3アルカリ電池×4本
電池寿命	20時間 (25℃で使用時)
作動温度範囲	-10℃~+50℃
本体寸法	96×65×107mm
重量	515g

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

別売品



品名	品番
受光器 PMA 31	411288

アクセサリ単品



品名	品番
ターゲットプレート PMA 54	411289
ユニバーサルアダプター PMA 78	411286
コンパクト三脚 PMA 20	411287



ユニバーサルアダプターを横方向の板に取り付けて、
高所のレベル出しに。



鉛直・水平ラインとポイントで、
間仕切りランナーの設置に。



三脚に設置して鉛直確認に。
(高さ1.2mまで)



日本ヒルティ株式会社
〒224-8550 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20

電話 ☎ 0120-66-1159 ファックス ☎ 0120-23-2953
www.hilti.co.jp

00141 (3)